



Ø 35 ml / m²
 0,75 l ≈ 18 m²
 2,5 l ≈ 60 m²
 10 l ≈ 240 m²

Olej na pracovní desky LF 283

Odpuzuje nečistoty a vodu, odolný proti otěru, na všechny interiérové dřevěné pracovní desky.

Oblast použití:

K impregnaci kuchyňských pracovních desek, nábytkových ploch a dětských hraček ze dřeva.

Technické vlastnosti:

Směs oleje a vosku, neobsahuje rozpouštědla, trvale zušlechťuje dřevo a zaručuje odolný povrch. Impregnuje, odpuzuje vodu, s otevřenými póry, paropropustný. Odolnost proti slinám a potu dle DIN 53 160. Testováno dle DIN EN 71, část 3.

Složení:

Lněný olej, vařený tungový olej, ořechový olej, mikrovosk, jíl, kaolín, oxid zinečnatý, křemičitan hlinitý, sušidla. Obsah VOC tohoto výrobku činí max. 1 g/l. Limitní hodnota EU činí max. 400 g/l (kategorie e od 2010).

Zpracování:

Podklad musí být suchý (vlhkost dřeva max. 14 %), pevný, savý, čistý, bez pryskyřic a prachu. Dobré závěrečné broušení brusným papírem se zrnitostí 240. Před použitím pečlivě zamíchejte. Naneste pomocí štětce, houbičky, hadříku bez žmolků nebo válečkem a důkladně rozetřete.

Doba schnutí:

Doba schnutí závisí na prostředí. Doba schnutí při 20 - 23 °C činí 6 - 12 hodin, podle naneseného množství oleje. Tento systém potřebuje ke schnutí dostatečné množství vzdušného kyslíku. Proto se postarejte o dobré provětrání, v situaci bez pohybu vzduchu pracujte s ventilátorem pro zabránění zápachu.

Velikost balení a spotřeba:

Cca 60 - 80 ml/m² pro nátěr. Nanášejte šetrně, zabráníte tak chybám při sušení!

balení	vystačí na ...*
0,75l	18 m ²
2,5l	60 m ²
10l	240 m ²

* průměrná spotřeba na jednu vrstvu



Skladování a trvanlivost:

Skladujte v chladu a suchu. Originální neotevřené balení je trvanlivé minimálně 2 roky. Otevřené nádoby dobře uzavřete, zbytky přeplňte do menších nádob.

Likvidace:

V souladu s místními, úředními předpisy. Suché zbytky výrobku mohou být předány do komunálního odpadu. Kód opadu: EAK/EWC 08 01 12.

GISCODE:

Ö 10+

Standardní věty o nebezpečnosti:

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Na vyžádání je kodispozici bezpečnostní list.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Uchovávejte mimo dosah dětí.

PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

Pracovní materiály napuštěné produktem, jako např. čisticí hadry, houbičky, brusný prach apod. s nezaschlým olejem, uchovejte neprodyšně uzavřené v kovových nádobách nebo ve vodě, a poté zlikvidujte. V jiném případě existuje nebezpečí samovznícení z důvodu obsahu rostlinného oleje. Samotný produkt není samozápalný. Během schnutí dbejte o dostatečnou ventilaci. Z důvodu použitých přírodních surovin se může vyskytovat zápach typický pro tento druh výrobku. Při použití stříkačích pistolí noste schválenou ochranu dýchacích cest. Při broušení noste masku chránící proti jemnému prachu!

Pro dosažení optimálních výsledků dbejte pokynů v technických listech u všech používaných produktů. Tyto informace jsou založeny na stavu našich současných poznatků a zkušeností, nezajišťují však žádnou záruku o vlastnostech produktu a nezakládají žádný právní smluvní vztah. Zveřejněním tohoto technického listu ztratí všechny předchozí informace svoji platnost.

Vytvořeno: 10.11.2021

LEINOS • Mgr. Ivo Blachut • Ratibořská 65/143 • 747 05 Opava, Česká Republika
Tel. (+420) 553 627 764 • www.LEINOS.cz • www.barvyleinos.cz • www.olejenadrevo.cz • info@blachut.cz