



LEINOS
Naturfarben

Ø 40 ml / m²

0,25 l ≈ 6 m²

0,75 l ≈ 19 m²

2,5 l ≈ 62,5 m²

10 l ≈ 250 m²

Ošetřující vosk 340

Snadno použitelný voskový nátěr.

K péči o voskované povrchy nebo pro konečnou úpravu málo namáhaných, naolejovaných a voskovaných povrchů.

Oblast použití:

Pro snadnou a rychlou paropropustnou ochranu, ošetření a péči o již navoskované nebo naolejované povrchy ze dřeva, korku a kamene v interiéru. Není vhodný na podlahy nebo jiné namáhané povrchy!

Barevný odstín:

Bezbarvý až mírně nažloutlý.

Složení:

Lněný olej, světlicový olej, bentonitový jíl, karnaubský vosk, včelí vosk, izoparafín, sušidla. Obsah VOC tohoto produktu je max. 450 g/l. Limitní hodnota EU činí max. 700 g/l (Kategorie „f“ od 2010)

Podklad a příprava:

Povrch musí být suchý, pevný, čistý, zbavený mastnoty i prachu, a nesmí být savý. Při nízkých teplotách ohřejte plechovku s voskem ve vodní lázni.

Zpracování:

Štětcem nebo hadříkem. Teplota prostředí i povrchu musí být nad 15 °C.

A. Nanášení na neošetřené nebo savé plochy:

Nejdříve použijte LEINOS Napouštěcí olej 220 nebo Tvrdý olej 240, resp. LEINOS Dřevný olej barevný 270. Tekutý vosk 340 naneste velmi tence pomocí štětce nebo hadříkem, který nepouští vlákna. Po 8 - 12 hodinách přešetřete měkkým leštícím kartáčem nebo hadříkem ve směru vláken.

B. Aplikace na podklady vyžadující renovaci:

Postupujte jako v bodě A. Je-li podklad nesavý, neaplikujte základní nátěry.

Doba schnutí:

Přibližně 12 - 24 hodin. Tento systém vyžaduje pro sušení dostatečné množství vzdušného kyslíku. Při zpracování a sušení produktu je proto nutné zajistit optimální cirkulaci čerstvého vzduchu! V objektech bez pohybu vzduchu použijte ventilátor, zabráníte tak hromadění výparů!

Velikost balení a spotřeba:

Přibližně 35 - 50 ml/m² na jednu vrstvu. Nanášejte šetrně, zabráníte problémům při schnutí!

Balení	vystačí na...*
0,25l	6 m ²
0,75l	19 m ²
2,5l	62,5 m ²
10l	250 m ²

* Průměrná spotřeba na jednu vrstvu



Skladování a trvanlivost:

Originálně uzavřené balení je stabilní minimálně 2 roky. V chladu, suchu a obal těsně uzavřen.

Likvidace:

V souladu s místními, úředními předpisy. Zaschnuté zbytky produktu mohou být předány do komunálního odpadu. Katalogové číslo odpadu (EAK) 08 01 11.

Ředící a čisticí prostředky:

Ředidlo LEINOS 200. Tento produkt je připravený k použití.

GISCODE:

Ö 60+

Standardní věty o nebezpečnosti:

Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

GHS08



Nebezpečí

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

Pracovní materiály napuštěné produktem, jako např. čisticí hadry, houbičky, brusný prach apod. s nezaschlým olejem, uchovejte neprodyšně uzavřené v kovových nádobách nebo ve vodě, a poté zlikvidujte. V jiném případě existuje nebezpečí samovznícení z důvodu obsahu rostlinného oleje. Samotný produkt není samozápalný. Během schnutí dbejte o dostatečnou ventilaci. Z důvodu použitých přírodních surovin se může vyskytovat zápach typický pro tento druh výrobku. Při použití stříkacích pistolí noste schválenou ochranu dýchacích cest. Při broušení noste masku chránící proti jemnému prachu!

Pro dosažení optimálních výsledků dbejte pokynů v technických listech u všech používaných produktů. Tyto informace jsou založeny na stavu našich současných poznatků a zkušeností, nezajišťují však žádnou záruku o vlastnostech produktu a nezakládají žádný právní smluvní vztah. Zveřejněním tohoto technického listu ztratí všechny předchozí informace svoji platnost.

Vytvořeno: 10.11.2021

LEINOS • Mgr. Ivo Blachut • Ratibořská 65/143 • 747 05 Opava, Česká Republika
Tel. (+420) 553 627 764 • www.LEINOS.cz • www.barvyleinos.cz • www.olejenadrevo.cz • info@blachut.cz