


 $\varnothing 50 - 70 \text{ ml / m}^2$ 
 $0,75 \text{ l} \approx 12 \text{ m}^2$ 
 $2,5 \text{ l} \approx 40 \text{ m}^2$ 
 $10 \text{ l} \approx 160 \text{ m}^2$ 

## Tvrký olej univerzální 259

Snadno zpracovatelný, univerzální základ a finální nátěr.

Na všechna interiérová dřeva, především podlahy, ale i korek.

### Oblast použití:

Pro základ a finální nátěr s otevřenými póry, všech savých, silně namáhaných podkladů v interiéru, jako např. dřevěné a korkové podlahy, neglazované keramické a kameninové dlaždice, OSB desky, plochy nábytku apod.

### Technické vlastnosti:

Oživuje přírodní strukturu, prohlubuje odstín ošetřovaného podkladu a vytváří prodyšný, hedvábně lesklý, odolný a vodooodpudivý povrch, který téměř nežloutne. Testováno podle DIN EN 71, část 3 a odolnost proti slinám a potu podle DIN 53160.

### Barevný odstín:

Bezbarvý až mírně nažloutlý. Světlé, savé podklady jsou po vyschnutí mírně tmavší. Výsledná barva dřeva rovněž závisí na druhu dřeva a jeho kresbě.

### Složení:

Iněný olej, směs vařeného tungového a ricinového oleje, vařený tungový olej, estery přírodních pryskyřic, isoparafín, sušidla. Obsah VOC 460 g/l. Limitní hodnota EU max. 700 g/l (kategorie "f" od 2010).

### Podklad a příprava:

Podklad musí být suchý, pevný, čistý, bez mastnoty a prachu a savý. Dřevěné povrchy přebruste brusným papírem se zrnitostí 150 - 180 ve směru vláken.

### Zpracování:

Nátěr, válečkem, stříkání, máčení. Prostorová a povrchová teplota nad 15 °C. Důležité upozornění: Přebytek oleje po cca 30 minutách pečlivě odeberte.

#### A. Nanášení na neošetřené nebo savé plochy:

Rovnoměrnou sytost povrchu docílíte metodou "mokrý do mokrého": Naneste sytě jednu vrstvu. Po 20 minutách pečlivě rozdělíte lesklé nadměrné množství a na suchá místa naneste jednou nový olej. Po dalších 30 minutách pečlivě odeberte lesklý přebytek. Poté nechte 16 - 24 hodin vyschnout. Tuto operaci zopakujte, až se do podkladu nebude vsakovat žádný olej.

Před dalším ošetřením jiným výrobkem musí být zajištěno, aby byl podklad ošetřený základem dobře suchý a nebyl už savý pro zabránění ztenčení následných filmů a tím vzniku méně kvalitních povrchů.

#### B. Renovační nátěr:

Odstraňte kompletně staré nátěry uzavírající póry. Staré nátěry s otevřenými póry očistěte, resp. přebruste. Poté proveďte nátěr o skladbě uvedené v bodě A. Voskované plochy mohou být ošetřeny pomocí Leinos Tvrký olej univerzální 259, pokud byl vosk beze zbytku odstraněn.

### Doba schnutí:

Suché proti prachu po cca 10 - 12 hodinách. Pochůzná a zpracovatelná po cca 16 - 24 hodinách. Tento systém potřebuje ke schnutí dostatečné množství vzdušného kyslíku. Proto se postarejte o dobré provětrání, v situaci bez pohybu vzduchu použijte ventilátor pro zabránění zápachu.

### Velikost balení a spotřeba:



Cca 60-80 ml/m<sup>2</sup> se může dle savosti podkladu odlišovat.

<b>balení</b>	<b>vystačí na...*</b>
<b>0,25l</b>	4 m <sup>2</sup>
<b>0,75l</b>	12 m <sup>2</sup>
<b>2,5l</b>	40 m <sup>2</sup>
<b>10l</b>	160 m <sup>2</sup>
<b>30l</b>	480 m <sup>2</sup>

\* Průměrná spotřeba na 1 vrstvu

#### **Skladování a trvanlivost:**

Originálně uzavřené balení je stabilní minimálně 2 roky. Uchovávejte na chladném, suchém místě v uzavřené nádobě.

#### **Likvidace:**

V souladu s místními, úředními předpisy. Suché zbytky výrobku mohou být předány do komunálního odpadu. Evropský katalog odpadu č.: EAK/EWC 08 01 11.

#### **Ředící a čisticí prostředky:**

Tvrdý olej je připraven k přímému použití. K čištění nástrojů použijte Leinos Ředidlo 200.

#### **GISCODE:**

Ö 60+

#### **Standardní věty o nebezpečnosti:**

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

#### **Pokyny pro bezpečné zacházení:**

Uchovávejte mimo dosah dětí.

PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

Pracovní materiály napuštěné produktem, jako např. čisticí hadry, houbičky, brusný prach apod. s nezaschlým olejem, uchovejte neprodyšně uzavřené v kovových nádobách nebo ve vodě, a poté zlikvidujte. V jiném případě existuje nebezpečí samovznícení z důvodu obsahu rostlinného oleje. Samotný produkt není samozápalný. Během schnutí dbejte o dostatečnou ventilaci. Z důvodu použitých přírodních surovin se může vyskytovat zápach typický pro tento druh výrobku. Při použití stříkačích pistolí noste schválenou ochranu dýchacích cest. Při broušení noste masku chránící proti jemnému prachu!



Pro dosažení optimálních výsledků dbejte pokynů v technických listech u všech používaných produktů. Tyto informace jsou založeny na stavu našich současných poznatků a zkušeností, nezajišťují však žádnou záruku o vlastnostech produktu a nezakládají žádný právní smluvní vztah. Zveřejněním tohoto technického listu ztratí všechny předchozí informace svoji platnost.

Vytvořeno: 08.11.2021